

名古屋市公会堂 舞台機構等一覧表

令和2年12月16日現在

	寸法		備考
プロセミアム高	6.6m~6.32m		形状 アーチ
最大縁線サイズ	間口15.16m高さ5.2m		フリッジ飛切りが5.2mの為
舞台高	1.16m		
奥行(ローホリビット除く)	8.80m~11.65m		形状弧
舞台面~すのこ高	11.7m		
舞台床耐荷重	1000Kg/m ²		
スクリーンサイズ	寸法		
SD	H 4.57m	W10.8 m	
VV	H 4.57m	W 8.59m	
CS	H 3.682m	W 8.8m	

	上手	下手
舞台面からギャラリ-下場までの高さ	6.4m	4.3m
バトン1からギャラリ-までの離れ	1.2m	1.2m
たまり天井高	網元前2.3m	前2.6m
	網元奥2.6m	奥2.9m
たまり奥行き	網元前2.4m	6.5m
	網元奥6.4m	

	搬入口	幅	高さ	備考
北側	舞台搬入口扉	1.78m	2.00m	扉の形状 床高1.5mより 上部楕円形 最短幅1.6m
	搬入口廊下	1.8m→1.6m	扉前 2.8m	スロープ幅 1.6m
	下手袖入口扉	1.6m	2.0m	
西側	西テラス搬入口扉	1.7m	2.4m	
	下手廊下	2.1m	2.9m	途中階段、 スロープ(幅1.28m)有り
	下手舞台入口扉	2.2m	2.2m	
	下手客席扉※搬入口	1.8m	3.0m	客席側階段有り

吊物名称	駆動方法	許容荷重[Kg]	昇降速度(m/s)	昇降所要時間	舞台面からの飛切り距離	バトンの長さ	バトン径	バトン降り高	框からの距離	備考
客席ライトバトン2分割	電動	上下各150	0.1	1'15"	8.06m	5.6m×2	φ42.7	1.05m	0.7m	バトン間の距離3.7m 高さ設定可
定形絞り緞帳	電動		0.5	18"	幕下7.60m	16m	φ48.6		2.1m	
プロセミアムバトン1・2	電動	上下各100	0.16	35"	6.88m	7.0m×2	φ48.6	1.08m	2.75m	バトン間の距離1.03m 高さ設定可
水引幕	電動		0.33			16m	φ42.7		3.90m	舞台面までの昇降不可
緞帳	電動		0.058~0.58	13"~41"	5.70m	16m	φ50.8		4.02m	
暗転幕	手動	100※空バトン時			5.72m	16m	φ42.7		4.20m	
引割幕	手動				1.3m	17m	φ42.7		4.40m	開閉手動(上手)
フリッジ	カットマスク	開閉電動		開閉速度30"						CSまでの時間
	1文字幕	昇降フリッジ共			幕下5.20m					
	スクリーン	電動※フリッジ共		0.08					4.77m	
	BL1	電動※フリッジ共	150			5.59m	14.4m	φ42.7	5.00m	単独昇降不可 下鉄管有り
SL1	電動	350	0.11	43"	5.97m	14.4m	φ42.7	1.05m	5.33m	単独昇降可
袖幕1	手動				1.65m	3m×2	φ42.7		5.85m	
吊物バトン1	電動	200	平均0.25	39"	10.7m	15m	φ48.6	1.08m	5.97m	高さ設定可
吊物バトン2	電動	200	0.16~0.33	33"	8.69m	15m	φ48.6	1.07m	6.15m	高さ設定可
一文字幕2	手動	200			幕下7.85m	16m	φ42.7	1.15m	6.40m	文字幕高さ2.00m
中割幕	手動				2.1m	17m	φ42.7		6.75m	開閉手動(上手)
吊物バトン3	電動	200	平均0.25	39"	10.75m	15m	φ48.6	1.10m	6.90m	高さ設定可
BL2	手動	150			7.97m	16m	φ42.7	1.05m	7.10m	下鉄管有り
SL2	電動	350	0.1	62"	6.77m	14.4m	φ42.7	1.45m	7.63m	高さ設定可
吊物バトン4	電動	200	平均0.25	39"	10.74m	15m	φ48.6	1.10m	7.85m	高さ設定可
吊物バトン5	電動	200	0.16~0.33	31"	8.72m	15m	φ48.6	1.07m	8.10m	高さ設定可
一文字幕3	手動	200			幕下7.82m	16m	φ42.7	1.25m	8.40m	文字幕高さ2.00m
吊物バトン6	電動	200	平均0.25	39"	10.72m	15m	φ48.6	1.07m	8.60m	高さ設定可
袖幕2	昇降不可					3.5m×2	φ42.7		8.80m	開閉手動
吊物バトン7	電動	200	平均0.25	39"	10.71m	12.16m	φ48.6	1.08m	8.90m	高さ設定可 バトンの長さが短い
吊物バトン8	電動	200	平均0.25	39"	10.66m	15m	φ48.6	1.08m	9.10m	高さ設定可
UHL	電動	350	0.16	33"	6.9m	14.4m	φ42.7	0.68m	9.50m	
吊物バトン9	電動	200	0.16~0.33	31"	8.70m	13.7m	φ48.6	1.23m	9.95m	高さ設定可
吊物バトン10	電動	200	平均0.25	39"	10.64m	13.3m	φ48.6	1.10m	10.18m	高さ設定可
吊物バトン(予備)	電動	200	0.16	42"	8.44m	10.9m	φ42.7	1.57m	10.70m	
大黒幕	開閉電動		0.25	開閉速度15"		18.83m			9.45m~10.85m	吊り替え不可/引割幕

	1階客席中通路前	階客席後方車椅子席	1階客席後方扉	2階客席前方手摺	2階後方映写室	3階客席前方手摺	3階客席後方調光室	第一シーリンググライ	第二シーリンググライ
框→客席	15.5m	26m	29.5m	17m	30m	19m	27.5m	11m	13.6m
本スクリーン→客席	20.5m	31m	34.5m	22m	34m	23m	32m		