

名古屋市公会堂 舞台機構等一覧表

	寸法		備考
プロセミアム高	6.6m~6.32m		形状 アーチ
最大縁縁サイズ	間口15.16m高さ5.2m		フリッジ飛切りが5.2mの為
舞台高	1.16m		
奥行(ローホリビット除く)	8.80m~11.65m		形状弧
舞台面~すのこ高	11.7m		
舞台床耐荷重	1000Kg/m ²		
スクリーンサイズ	寸法		
SD	H 4.57m	W10.8 m	
VV	H 4.57m	W 8.59m	
CS	H 3.682m	W 8.8m	

	上手	下手
舞台面からギャラリ-下場までの高さ	6.4m	4.3m
バトン1からギャラリ-までの離れ	1.2m	1.2m
たまり天井高	網元前2.3m	前2.6m
	網元奥2.6m	奥2.9m
たまり奥行き	網元前2.4m	6.5m
	網元奥6.4m	

令和4年1月6日現在

	搬入口	幅	高さ	備考
北側	舞台搬入口扉	1.78m	2.00m	扉の形状 床高1.5mより 上部楕円形 最短幅1.6m
	搬入口廊下	1.8m→1.6m	扉前 2.8m	スロープ幅 1.6m
	下手袖入口扉	1.6m	2.0m	
西側	西テラス搬入口扉	1.7m	2.4m	
	下手廊下	2.1m	2.9m	途中階段、 スロープ(幅1.28m)有り
	下手舞台入口扉	2.2m	2.2m	
	下手客席扉※搬入用	1.8m	3.0m	客席側階段有り

吊物名称	駆動方法	許容荷重 [Kg]	昇降速度 (m/s)	昇降所要時間	舞台面からの飛切り距離	バトンの長さ	バトン径	バトン降り高	框からの距離	備考
客席ライトバトン2分割	電動	上下各150	0.1	1'15"	8.06m	5.6m×2	φ 42.7	1.05m	0.7m	バトン間の距離3.7m 高さ設定可
定形絞り緞帳	電動		0.5	18"	幕下7.60m	16m	φ 48.6		2.1m	
プロセミアムバトン1・2	電動	上下各100	0.16	35"	6.88m	7.0m×2	φ 48.6	1.08m	2.75m	バトン間の距離1.03m 高さ設定可
水引幕	電動		0.33			16m	φ 42.7		3.90m	舞台面までの昇降不可
緞帳	電動		0.058~0.58	13"~41"	5.70m	16m	φ 50.8		4.02m	
暗転幕	手動	100※空バトン時			5.72m	16m	φ 42.7		4.20m	
引割幕	手動			13m	2.1m	17m	φ 42.7		4.40m	開閉手動(上手)
フリッジ	カットマスク	開閉電動		開閉速度30"						CSまでの時間
	1文字幕	昇降フリッジ共			幕下5.20m					
	スクリーン	電動※フリッジ共		0.08					4.77m	
	BL1	電動※フリッジ共	150			5.59m	14.4m	φ 42.7	5.00m	単独昇降不可 下鉄管有り
SL1	電動	350	0.11	43"	5.97m	14.4m	φ 42.7	1.05m	5.33m	単独昇降可
袖幕1	手動				1.65m	17m	φ 42.7		5.85m	3mレール(上下)
吊物バトン1	電動	200	平均0.25	39"	10.7m	15m	φ 48.6	1.08m	5.97m	高さ設定可
吊物バトン2	電動	200	0.16~0.33	33"	8.69m	15m	φ 48.6	1.07m	6.15m	高さ設定可
一文字幕2	手動	200			幕下7.85m	16m	φ 42.7	1.15m	6.40m	文字幕高さ2.00m
中割幕	手動				2.1m	17m	φ 42.7		6.75m	開閉手動(下手)
吊物バトン3	電動	200	平均0.25	39"	10.75m	15m	φ 48.6	1.10m	6.90m	高さ設定可
BL2	手動	150			7.97m	16m	φ 42.7	1.05m	7.10m	下鉄管有り
SL2	電動	350	0.1	62"	6.77m	14.4m	φ 42.7	1.45m	7.63m	高さ設定可
吊物バトン4	電動	200	平均0.25	39"	10.74m	15m	φ 48.6	1.10m	7.85m	高さ設定可
吊物バトン5	電動	200	0.16~0.33	31"	8.72m	15m	φ 48.6	1.07m	8.10m	高さ設定可
一文字幕3	手動	200			幕下7.82m	16m	φ 42.7	1.25m	8.40m	文字幕高さ2.00m
吊物バトン6	電動	200	平均0.25	39"	10.72m	15m	φ 48.6	1.07m	8.60m	高さ設定可
袖幕2	昇降不可					2m×2			8.80m	開閉手動
吊物バトン7	電動	200	平均0.25	39"	10.71m	12.16m	φ 48.6	1.08m	8.90m	高さ設定可 バトンの長さが短い
吊物バトン8	電動	200	平均0.25	39"	10.66m	15m	φ 48.6	1.08m	9.10m	高さ設定可
UHL	電動	350	0.16	33"	6.9m	14.4m	φ 42.7	0.68m	9.50m	
吊物バトン9	電動	200	0.16~0.33	31"	8.70m	13.7m	φ 48.6	1.23m	9.95m	高さ設定可
吊物バトン10	電動	200	平均0.25	39"	10.64m	13.3m	φ 48.6	1.10m	10.18m	高さ設定可
吊物バトン(予備)	電動	200	0.16	42"	8.44m	10.9m	φ 42.7	1.57m	10.70m	
大黒幕	開閉電動		0.25	開閉速度15"		18.83m			9.45m~10.85m	吊り替え不可/引割幕

	1階客席中通路前	階客席後方車椅子席	1階客席後方扉	2階客席前方手摺	2階後方映写室	3階客席前方手摺	3階客席後方調光室	第一シーリンググライ	第二シーリンググライ
框→客席	15.5m	26m	29.5m	17m	30m	19m	27.5m	11m	13.6m
本スクリーン→客席	20.5m	31m	34.5m	22m	34m	23m	32m		