

## 名古屋市公会堂 照明設備一覧 ①

### 《 調光卓 》

丸茂電機 PRETYNA M (メガ)	* 調光室 : 3階 正面
コントロールチャンネル数	1024CH
プリセットフェーダ	100本×3段 or 300本×1段
シーン	0.1~999.9シーン
サブマスタフェーダ	30本 (1ページ)
サブマスタページ	99ページ
チェイス	99ステップ×99チェイス
JASCIデータ対応 (SDカードのみ) / COMOS非対応	
持込卓との接続可 (パッチアウト可)	
制御回路数1024回路 (DMX512 X 2系統)	

名称	許容重量	常設機材 総重量	回路数		常設機材	数量					
			20C	30C							
客席ライトボタン 上	150kg	70kg	4		フレネルスポット (1kw)	5					
					平凸スポット (1kw)	4					
					直調切り替え回路	1					
					100V 30A純直回路	1					
					DMX OUT 1系統						
客席ライトボタン 下	同上	同上	同上		同上	同上					
ブリッジ BL-1 (電動…単独昇降不可)	150kg		8		W/W/72/78 (各色18灯)	一式					
					* 切替8回路						
					フレネルスポット (1kw)		16				
					平凸スポット (1kw)		5				
					直調切り替え回路 ①⑩						
SL-1 (電動…単独昇降可)	350kg	162kg	16		100V 30A純直回路	2					
					DMX OUT 2系統						
					BL-2 (手動)	150kg		8		W/W/72/78 (各色18灯)	一式
					* 切替8回路						
					SL-2 (電動)	350kg	162kg	16		フレネルスポット (1kw)	
平凸スポット (1kw)	5										
直調切り替え回路 ①⑩											
100V 30A純直回路	2										
DMX OUT 2系統											
B-SUS (電動)	350kg	164kg	16		1色12灯/71/72/63/22	一式					
					Par 加- (1kw)		16				
					フレネルスポット (1kw)		12				
					直調切り替え回路 ①⑩						
					100V 30A純直回路		2				
DMX OUT 2系統											

LH	1色14灯	72/59/22/40
----	-------	-------------

名古屋市公会堂 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-1-3  
tel 052-731-7191 fax 052-731-7149

名古屋市公会堂 照明設備一覧 ②

名称	回路数		常設機材	数量
	20C	30C		
FRONT 上・下	各8			各14
			ソースフォー36度(575w)	各2
			ハロゲンピンスポット	各1
			100V 30A純直回路	各2
			DMX OUT 各2系統	
TO 上・下	各2		平凸スポット (1kw)	
GALLERY 上・下		各3		
1 CEILING	12		平凸スポット (1kw)	24
			100V 30A純直回路	2
			DMX OUT 2系統	
2 CEILING	18		平凸スポット (1.5kw)	24
			100V 30A純直回路	4
			DMX OUT 2系統	
LHL		8	72/59/22/40	一式
FOOT		4	#W (1台につき4色3灯) * 舞台前に収納	8
フロアポケット FC上下		各16	直調回路上下各①⑤⑨⑬	
フロアポケット 後		10	直調回路 ①⑤⑥⑩	
フロアポケット 前		4	FOOT回路とコン: #	
フロアポケット WC 上		2	FC9~の隣のポケット	
フロアポケット WC 下		2	下手操作盤裏下部	
100V 30A純直回路 前上下		各2		
100V 30A純直回路 後上下		各2		
DMX 前 上下			OUT各2系統	
DMX 後 上下			OUT各2系統	
3階客席60A仮設ピン電源			60A純直回路	4

【仮設電源盤】

上手	100V 三相四線 300A カムロック付	上手袖後
	100V C型60A C型30Aコンセント各3付	
	*200V 三相三線 200A カムロック付	
下手	100V 三相四線 300A カムロック付	下手 2F GALL 旧調光室内
	100V C型60A C型30Aコンセント各3付	
	*200V 三相三線 200A カムロック付	

《 ピンスポット 》

USHIO クセノン 2009SR (2kw) 2台 * 3階席 上・下 端各1台常設
USHIO クセノン 2009SR (2kw) 2台 * 3階席 増設用 * 3階席最前列に設置時は客席外す必要あり

《 客席誘導灯 》

消灯可 * 客電連動設備にはなっていません * 足元灯消灯不可
---------------------------------------

【持込卓対応コネクターBOX】

1F客席中央	C型30A直回路 X 2
1F客席最後方	平行15Aコンセント X 2 (30Aと並列回路)
舞台下手既設音響室	DMXコネクター X 2 (IN 1/OUT 1)

名古屋市公会堂

愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-1-3

tel 052-731-7191 fax 052-731-7149

名古屋市公会堂 照明設備一覧 ③

【移動機材】

種類	数量
パーライト N (1kw)	12
パーライト M (500w)	12
平凸スポット (1kw)	20
平凸スポット (500w)	12
フレネルスポット (1kw)	12
フレネルスポット (500w)	12
ソースフォー19° (575w)	4
ソースフォー36° (575w)	8
ソースフォー50° (575w)	4
ソースフォー 交換用先玉50°	2
種板 各種	各2
種板用ホルダー	30
デュアルゴボローテーター	2
i proイメージプロジェクター	2
i pro用スライドカートリッジ	2
マシンスポット EPD3 (1kw)	4
ダブルマシン	2
種板 6種	各2
ディスクマシン	2
種板 雲/荒雲/雪/ほたん雪/雨/炎/	各2
前板 雪用/雨用	各2
2連スライドキャリア	2
種板 4種	各2
種板 4種	各1
先玉 (4/6/8/10/型)	各4
波マシン (1kw)	2
ミラーボール 30cm (吊置)	1
ポータブルディマー	4

【移動機材】

種類	数量
三又三段スタンド	4
三脚二段スタンド	4
丸台スタンド	12
平置ベース	16
ポーターハンガー	12
自在ハンガー	10
鉄ハンガー	20
アルミハンガー	20
ダボ付3連アーム	12
バンドア 6型	12
バンドア 8型	24

色枠類	数量
8in 鉄シート	150
8in 紙シート	70
6in 鉄シート	110
6in 紙シート	20
ソースフォー	30

【ケーブル類】

種類	数量	
20C-20C	1m	12
	3m	12
	5m	12
	10m	12
30C-20C	3m	12
	5m	12
	10m	12
30C-30C	5m	12
	10m	12
	20m	6
20C<20C	1.1m	24
30C<20C	1.1m	12
30C∈20C	1.1m	6
30C<30C	1.1m	6
20C-平 (MCCB)	1m	6
30C-平 (MCCB)	1m	6
60C-60C	5m	12
60C<30C (MCCB)	1m	12

名古屋市公会堂

愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-1-3

tel 052-731-7191

fax 052-731-7149