名古屋市公会堂　舞台機構等一覧表

2013.07

	寸法	備考
プロセニアム高	6.06m ～ 6.32m	形状　アーチ
最大額縁サイズ	間口15.16m[8間2尺] 高5.3m[≒3間]	ブリッジ飛び切りが5.3mの為
舞台高	1.165m　[3尺8寸4分]	
間口　花道間(花道除く)	14.55m　[8間]	
間口　大臣間	15.16m　[8間2尺]	
奥行(ローホリピット除く)	8.72m [4間4尺]　～ 10.02m [5間3尺]	形状　孤
舞台面～すのこ高	11.70m	
舞台床耐荷重	400kg/m2	

スクリーンサイズ	寸法	
ＳＤ	Ｈ 4.50m	Ｗ 5.75m
ＶＶ	Ｈ 4.50m	Ｗ 7.80m
ＣＳ	Ｈ 4.50m	Ｗ 11.50m

	上手	下手
舞台面からギャラリー下場までの高さ	6.40m [21尺]	7.50m [24尺]
バトン１端からギャラリーまでの離れ	1.20m	1.20m
たまり天井高	綱元前4.79m [15尺]	3.33m [10尺]
	綱元奥3.34m [11尺]	
たまり奥行	綱元前2.45m [8尺]	6.51m [21尺]
	奥行全体6.41m [21尺	

	搬入口	幅	高さ	備考
北側	舞台搬入口	1.78m	2.00m	扉の形状　床高1.5mより上部楕円形 最短幅1.6m
	搬入口廊下	1.80m → 1.60m	扉前　2.89m	スロープ幅1.6m
	下手袖入口扉	1.60m	2.00m	
西側	西テラス搬入口	1.70m	2.40m	
	下手廊下	2.10m	2.92m	途中　階段、
	下手舞台入口扉	2.21m	2.27m	スロープ(幅1.28m)有
	下手客席扉※搬入用	1.88m	3.00m	客席側に階段有

吊物名称	駆動方法	許容荷重 [Kg]	昇降速度 [m/s]	昇降所要時間	舞台面からの飛切り距離	客席１列目から飛びきった際見切れない長さ	バトン長さ	バトン径	バトン降り高	框からの距離 ※框幅＝4寸	照明 回路数	照明 常設器具	照明 消費電力	照明 常設器具 重量×台数	照明 常設器具 総重量 [Kg]	最大積載 重量 [Kg]	バランス 常設時 [Kg]	備考
絞り緞帳	電動		0.36	17″	6.26m [20尺]					框上								
ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑﾊﾞﾄﾝ上手	電動	150	0.20	31″	6.30m [20尺8寸]		7.20m [3間5尺]	Φ42.7	0.64m [2尺1寸]	1.12m						150		PAバトン中央の離れ1.22m
ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑﾊﾞﾄﾝ下手	電動	150	0.20	31″	6.30m [20尺8寸]		6.80m [3間4尺]	Φ42.7	0.64m [2尺1寸]	1.12m						150		[CLから上手へ0.45m下手へ0.77m]
水引幕	電動																	
緞帳	電動		0.05～0.45	1′52″ ～ 13″	5.90m [19尺4寸]		15.60m [8間3尺]			2.42m								通常速度14″ [0.42m/s]
暗転幕	手動	100 ※空バトン時			5.65m [18尺6寸]		16.05m [8間4尺]	Φ42.7	1.25m [4尺1寸]	2.56m								
引割幕(袖幕１兼)	開閉電動/昇降不可			全開 16″						2.70m								
ブリッジ カットマスク	(開閉：電動)																	
ブリッジ 一文字幕（地ｶｯﾄﾏｽｸ兼）	昇降　ブリッジ共				5.28m [17尺4寸]													
ブリッジ スクリーン	電動※ブリッジ共		0.09	1′02″	5.70m [18尺8寸]					3.17m								
ブリッジ ＢＬ１	電動※ブリッジ共			1′02″			15.05m [8間1尺]	Φ42.7		3.39m	8(内4回路切替可-20C各3口)	ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ	150w	4色1式(W/W/78/W)	202			吊込不可、回路使用のみ可
ブリッジ ＳＬ１	電動	420 ※空バトン時	0.15	41″	6.41m [21尺1寸]		14.40m [7間5尺]	Φ42.7	1.10m [3尺6寸]	3.81m	16(20C各3口)	ﾌﾗｲﾀﾞｸﾄ		一式	180	600※常設含		
												HQE120H	1Kw	7Kg×8台＝56Kg	138			
												CSQ1Kw	1Kw	11Kg×2台＝22Kg				
												FQ500w	500w	4Kg×15台＝60Kg				
袖幕２	不可 (開閉：不可)									4.02m								幕幅2.4m 2袖間13.6m [≒7間3尺]
バトン１	手動	200			11.00m [36尺3寸]	16尺 [4.8m]	15.03m [8間1尺]	Φ48.6	1.25m [4尺1寸]	4.20m						200	0	
バトン２	電動	300	高0.39～低0.19	高速25″ 低速50″	9.98m [32尺9寸]	12尺 [3.6m]	15.17m [8間2尺]	Φ48.6	1.52m [5尺]	4.44m						300		高さ設定可能
一文字幕２	手動	100 ※空バトン時			10.60m [34尺9寸]		15.10m [8間1尺]	Φ42.7	1.29m [4尺2寸]	4.67m						100		一文字幕高さ3.00m
中割幕(袖幕３兼)	開閉電動/昇降不可			全開 12″						4.90m								
バトン３	手動	200			10.96m [36尺1寸]	18尺 [5.4m]	15.03m [8間1尺]	Φ48.6	1.22m [4尺]	5.20m						200	0	
ＢＬ２	手動	198 ※空バトン時			7.05m [23尺2寸]		14.48m [7間5尺]	Φ48.6	1.22m [4尺]	5.57m	8(内4回路切替可-20C各3口)	ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ	150w	4色1式(W/W/78/W)	202	400※常設含	160	
ＳＬ２	手動	195 ※空バトン時			7.19m [23尺7寸]		14.40m [7間5尺]	Φ42.7	1.36m [4尺5寸]	6.05m	16(20C各3口)	ﾌﾗｲﾀﾞｸﾄ		一式	205	400※常設含	290	
												HQE120H	1Kw	7Kg×8台＝56Kg	138			
												CSQ1Kw	1Kw	11Kg×2台＝22Kg				
												FQ500w	500w	4Kg×15台＝60Kg				
バトン４	手動	200			11.03m [36尺4寸]	15尺 [4.5m]	15.04m [8間1尺]	Φ48.6	1.25m [4尺1寸]	6.42m						200	0	
バトン５	電動	300	高0.40～低0.20	高速25″ 低速50″	10.04m [33尺1寸]	13尺 [3.9m]	15.07m [8間1尺]	Φ48.6	1.53m [5尺]	6.68m						300		高さ設定可能
一文字幕３	手動	100 ※空バトン時			10.29m [33尺9寸]		15.06m [8間1尺]	Φ48.6	1.31m [4尺3寸]	6.85m						100		一文字幕高さ3.00m
バトン６	手動	200			11.01m [36尺3寸]	18尺 [5.4m]	15.06m [8間1尺]	Φ48.6	1.24m [4尺]	7.16m						200	20	
袖幕４	不可 (開閉：不可)									7.32m								幕幅 上手2.1m/下手1.6m 4袖間13.6m [≒7間3尺]
バトン７	手動	200			11.04m [36尺4寸]	18尺 [5.4m]	15.05m [8間1尺]	Φ48.6	1.25m [4尺1寸]	7.43m						200	20	
バトン８	手動	200			11.04m [36尺4寸]	18尺 [5.4m]	15.05m [8間1尺]	Φ48.6	1.25m [4尺1寸]	7.68m						200	20	
BSUS ＳＬ３	電動	256※空バトン時	0.15	43″	6.68m [22尺]		14.41m [7間5尺]	Φ42.7	0.84m [2尺7寸]	8.08m	16(20C各3口)	ﾌﾗｲﾀﾞｸﾄ		一式	324	800※常設含		
												1N	1Kw	5Kg×16台＝80Kg	80			
BSUS ＵＨＬ								Φ34			UH用8	ｱｯﾊﾟｰBOX	500w	4色1式(86/72/63/22)	220			
バトン９	電動	300	高0.44～低0.23	高速23″ 低速44″	10.15m [33尺4寸]	14尺 [4.2m]	13.64m [7間3尺]	Φ48.6	1.46m [4尺8寸]	8.44m						300		
バトン10	手動	200			10.65m [35尺1寸]	15尺 [4.5m]	13.03m [7間1尺]	Φ48.6	1.24m [4尺]	8.63m						200	30	
大黒幕	開閉電動/昇降高95cm			全開 15″	0.95m [3尺1寸]					8.72m ～ 9.22m								
ＦＬ	電動		0.19	48″	9.51m [31尺3寸]		12.48m [6間5尺]	Φ42.7	1.25m [4尺1寸]			蛍光灯						